



DSM Décapant sans rinçage

- Sans rinçage
- Fort pouvoir mouillant
- Tous lavables à l'eau

1. Propriétés

Décapant concentré conçu pour éliminer sans rinçage les anciennes couches d'émulsion. Il permet la remise en état des sols avant l'application d'une émulsion. Peut s'utiliser sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau (thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, terre cuite, carrelage, y compris les bois traités avec Protection Bois etc.), sauf lièges et surfaces peintes. C'est un produit original, permettant d'allier aux qualités mouillantes un fort pouvoir émulsionnant et dégraissant. Il est miscible à l'eau en toutes proportions et non moussant.

2. Mode d'emploi

S'utilise manuellement ou à l'aide d'une mono brosse, de 15 à 20% (soit 1 L pour 4 L ou 1 L pour 8 L), en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsions à éliminer. Étendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop. Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à l'aide d'une mono brosse (une action légère et rapide est suffisante). Ramasser et aspirer la solution traitante. Faire un balayage humide (afin d'éliminer toute trace de matière). Bien laisser sécher avant d'appliquer le bouche-pores et l'émulsion. Décapage à Sec : diluer à 50 %. Faire un balayage humide pour dépoussiérer la surface à traiter. Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur en fin brouillard par petite surface (2 m²). Décaper la surface à l'aide d'une mono brosse basse vitesse équipée d'un disque approprié (1 L / 200 m²). Faire un balayage humide et laisser sécher avant de protéger avec l'émulsion Technicsols conseillée.

3. Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

pH à 20°C : 1,050 ± 0,010

ph pur : 13 ± 1

pH à 15% : 11,5 ± 1

Densité à 20°C : 1,005 ± 0,005

Composition : entre autres, Agents de surface non ioniques, solvants hydroxylés, dérivés d'amines.

Consommation: 1L / 80 m²

4. Sécurité

A stocker dans un endroit tempéré. Pour certains revêtements comme le linoléum, il est conseillé de faire un essai préalable de tenue des couleurs avant l'utilisation du produit. Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié.

5. Conditionnement

Carton de 4 X 5 litres

**Photo non contractuelle*

*** Distri-Clean se réserve le droit à tout moment de supprimer un des produits figurant sur le site*